R

LED丸型ベースライト　FHD85形X3灯器具相当



φ900タイプ　調光可能タイプ（約25～100%）
器具光束13885lm、消費電力122W、電圧100～242V
5000K、Ra83、光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）
パネル：アクリル（乳白）

パナソニック　NNF83600JLT9

S321

iDシリーズ直付型40形　iスタイル

一般タイプ、2500lmタイプ
消費電力16．3W、定格出力型、電圧100～242V
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側ご内蔵

パナソニック　直付XFX420NENLE9

＋

iDシリーズ　40形　　iスタイル用片反射笠反射板

片反射板：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック　FSK41020

T250

U400

LEDクラス2000 高天井一般形 丸タイプ軽量型



LED高天井用ベースライト 昼白色（5000K）Ra73
電圧100～242V
段調光機能付
本体：アルミニウム
光束維持時間：40,000時間（光束維持率85%）
器具光束：22000lm 定格消費電力：117.2W 消費効率：187.7lm/W
光源寿命お知らせ機能

三菱 EL-GT20702N/W

LEDクラス2000 LED電源ユニット



高天井用照明
電圧100～242V
段調光機能付

三菱 EL-T0070 AHTN